

70415

Gulvskrubbe
m/vandgennemløb, 270 mm,
Meget stiv, Hvid



Rengør nemt meget snavsede områder i kødforarbejdningsproduktioner med denne robuste gulvskrubbe med vandgennemløb og effektiv vandfordeling.

Tekniske data

Varenummer	70415
Børstehårenes stivhed	Meget stiv
Synlig børstehårslængde	24 mm
Materiale	Polypropylen Polyester Rustfrit Stål (AISI 304)
I overensstemmelse med (EC) 1935/2004 om fødevarekontaktmaterialer ¹	Ja
Lever op til EU Regulativ 2023/2006/EU for God Fremstillingspraksis	Ja
FDA kompatible råvarer (CFR 21) ¹	Ja
Lever op til UK 2019 Nr. 704 vedr. Fødevarekontakt	Ja
Lever op til REACH Regulativ Nr. 1907/2006	Ja
Complies with California Proposition 65	Ja
Lever op til Halal og Kosher krav	Ja
PFAS, Ftalater og BPA ikke bevidst tilsat	Nej
Designregistreringsnummer	EU 008554125-0005, UK 6139375
Antal pr. æske	10 Stk.
Antal pr. palle (80 x 120 x 180-200 cm)	800 Stk.
Antal per lag (Palle)	80 Stk.
Colli Længde	380 mm
Colli Bredde	290 mm
Colli højde	175 mm
Længde	270 mm
Bredde	75 mm
Højde	95 mm
Nettovægt	0,39 kg
Vægt plastfolie (Genbrugsmærke "4" Low Density Polyethylene (LDPE))	0,0087 kg
Vægt pap (Recycling symbol "20" PAP)	0,022 kg
Tara total	0,0307 kg
Bruttovægt	0,42 kg.
Kubikmeter	0,001924 M3
Anbefalet sterilisationstemperatur (Autoklave)	121 °C
Max. rengøringstemperatur (Opvaskemaskine)	93 °C
Max. brugstemperatur (for fødevarekontakt)	80 °C
Max. brugstemperatur (ikke fødevarekontakt)	100 °C
Min. brugstemperatur ³	-20 °C

Max. tørretemperatur	100 °C
Min. pH-værdi i brugsopløsning	2 pH
Max. pH-værdi i brugsopløsning	10,5 pH
GTIN-13 Nummer	5705020070419
GTIN-14 Nummer (Æskeantal)	15705020070416
Toldpositionsnummer	96039099
Oprindelsesland	Denmark

Nyt udstyr skal rengøres, desinficeres, steriliseres, og labels fjernes før det tages i brug, i overensstemmelse med de områder, hvor det skal anvendes, dvs. fødevareproduktionsområder med henholdsvis høj eller lav risiko samt almindelige hospitalsområder vs. intensivafdelinger.

3. Opbevar ikke produktet under 0° Celsius.